


# HAROL®



# Air



## NJUT AV EXTRA SKYDD OCH FRIHET!

Ännu mer skydd och frihet, så att du kan njuta av din trädgård och terrass året runt. Det är löftet från **Harol AIR**, en nyhet för outdoor-living i det **prisbelönta solskydds- systemet**. Låt det regna. Vertikala screens och inbyggd vattendränering innebär att regnet inte stör dig. Den helt slutna boxen gör att tyget håller färgen i många år. Skjutväggar av glas och inbyggd LED-belysning kompletterar paketet och din komfort.



## En färg som passar varje smak

Det finns mer än 7 miljarder människor på jorden och de flesta av dem har sin egna individuella smak. Så, om du överväger en av våra lösningar, är det rimligt att vi försöker möta de olika stilarna som finns i ditt hem.

Och detta är inget problem alls, då Harol erbjuder mer än 300 färger och en omfattande textilsamling.

**EXKLUSIVT  
FÖR HAROL**

och ett Alla RAL-färger  
ostort utbud av  
strukturfärger ingår i  
detr  
fasta priset

## LED-belysning runt om



## Inbyggda vindtätare skärmar



## Det rätta tyget för ett perfekt resultat

- » Visuellt komfort
- » Genomsiktig eller blackout
- » Värme- och ljudisolerings
- » Extremt hållbar
- » Smutsavvisande och brandsäkra
- » Harmoniseras perfekt med ditt hem



## Njut av luften med AIR!



Belysning och värme



Skjutväggar av glas

## Tillgängliga material och deras egenskaper

| Typ                                 | Soltis 86   | Soltis 92   | Recscreen rainless<br>STANDARD | Infinity    |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Ungefärlig vikt (g/m <sup>2</sup> ) | 380         | 420         | 650                            | 290         |
| Ungefärlig tjocklek (mm)            | 0,43        | 0,45        | 0,57                           | 0,64        |
| Överföring av direkt solljus        | 14%         | 8%          | 4%                             | 0%          |
| G-totala värden (*)                 | 0,15 - 0,22 | 0,05 - 0,15 | 0,10 - 0,18                    | 0,08 - 0,14 |

\*Glasning C U=1,2

## Kontroller

- » Trådlös standard IO
- » RTS samt Motor med kabel som tillval



## Maximala mått

- » Max. bredd per modul: 6 m RecScreen Rainless maxbredd 4m
- » Max. fall: 5 m
- » Max. område per del 25m<sup>2</sup>